

海上地盤改良工幫浦挖基主作業船規格區分及船隊構成

1. 主作業船規格區分

幫浦浚深船規格區分	幫浦浚深船規格範圍	備註
鋼 D 1350PS 型	1000PS 型~1800PS 型	
鋼 D 2250PS 型	1800PS 型~2700PS 型	
鋼 D 3200PS 型	2700PS 型~3600PS 型	
鋼 D 4000PS 型	3600PS 型~5000PS 型	
鋼 D 6000PS 型	5000PS 型~7000PS 型	
鋼 D 8000PS 型	7000PS 型~15000PS 型	

2. 標準船隊構成

幫浦浚深船	起錨船	備註
鋼 D 1350PS 型	鋼 D10 噸吊	
鋼 D 2250PS 型	鋼 D15 噸吊	
鋼 D 3200PS 型	鋼 D20 噸吊	
鋼 D 4000PS 型	鋼 D25 噸吊	
鋼 D 6000PS 型	鋼 D30 噸吊	
鋼 D 8000PS 型	鋼 D35 噸吊	

幫浦浚深船需頻繁移動有必要使用起錨船時，或為避免妨礙船舶航行將幫浦浚深船暫時移動至他處時，依工地現場條件，參考「5) 浚深船勤務時間及運轉時間」，另行計價。

回港灣工程施工

回港灣工程估價

載滿貨品的驢子

阿拉丁神燈